
# **GE HRED AJ VA**

## Einschraub-Stutzen



| Eigenschaften |                              |  |  |  |
|---------------|------------------------------|--|--|--|
| Anschluss 1   | BSP-Außengewinde zylindrisch |  |  |  |
| Dichtform 1   | Form E                       |  |  |  |
| Anschluss 2   | UN/UNF-Muttergewinde         |  |  |  |
| Dichtform 2   | 74° Innenkonus               |  |  |  |
| Bauart        | Einschraub-Stutzen           |  |  |  |
| Bauform       | gerade                       |  |  |  |
| Werkstoff     | Edelstahl                    |  |  |  |





### **Bestellhinweise**

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

| Artikel             |            |                |            |    |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| Bezeichnung         | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
| GE HRED 02 AJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| GE HRED 04 AJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 12 AJ VA    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 16 AJ VA    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

GE HRED AJ Einschraub-Stutzen, Stahl

### Ersatzteile

WD V Weichdichtung für ED-Verschraubungen