

GE HRED AJ VA

Einschraub-Stutzen

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 Form E

Anschluss 2 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2 74° Innenkonus

Bauart Einschraub-Stutzen

Bauform gerade

Werkstoff Edelstahl



Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

GE HRED AJ Einschraub-Stutzen, Stahl

Ersatzteile

WD V Weichdichtung für ED-Verschraubungen