
GE HRK AB VA

Einschraub-Stutzen



Eigenschaften				
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig			
Dichtform 1	gewindedichtend			
Anschluss 2	BSP-Muttergewinde			
Dichtform 2	60° Innenkonus			
Bauart	Einschraub-Stutzen			
Bauform	gerade			
Werkstoff	Edelstahl			





Artikel				
Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB VA	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB VA	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB VA	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 08 AB VA	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 12 AB VA	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB VA	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB VA	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB VA	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB VA	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

GE HRK AB Einschraub-Stutzen, Stahl