

# GE HRK HJ VA

## Einschraub-Stutzen

### Eigenschaften

**Anschluss 1** BSPT-Außengewinde kegelig

**Dichtform 1** gewindedichtend

**Anschluss 2** UN/UNF-Außengewinde

**Dichtform 2** 74° Außenkonus

**Bauart** Einschraub-Stutzen

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Edelstahl



### Artikel

| Bezeichnung        | G1       | G2             | SW<br>(mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF  | 13         |
| GE HRK 04 HJ VA    | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF  | 16         |
| GE HRK 06 HJ VA    | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| GE HRK 08 HJ VA    | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| GE HRK 12 HJ VA    | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27         |

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

GE HRK HJ Einschraub-Stutzen, Stahl