

# GE HRK HJ VA

## Einschraub-Stutzen

### Eigenschaften

**Anschluss 1** BSPT-Außengewinde kegelig

**Dichtform 1** gewindedichtend


**Anschluss 2** UN/UNF-Außengewinde

**Dichtform 2** 74° Außenkonus

**Bauart** Einschraub-Stutzen

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Edelstahl



### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

GE HRK HJ Einschraub-Stutzen, Stahl