

Eigenschaften

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Form G |
| Anschluss 2 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 | 60° Innenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| GE HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 20 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 24 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 29 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 29 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 29 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 29 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 43 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 53 | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 53 | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = Schlüsselweite