

# GE O L HJOF

## Einschraub-Stutzen, lang

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
<b>Anschluss 2</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen lang
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
<b>GE O L 04 HJOF</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	8,92 x 1,83	7,65 x 1,78
<b>GE O L 06 HJOF</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
<b>GE O L 08 HJOF</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
<b>GE O L 10 HJOF</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
<b>GE O L 12 HJOF</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
<b>GE O L 16 HJOF</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	41	29,74 x 2,95	23,53 x 1,78
<b>GE O L 20 HJOF</b>	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	48	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
<b>GE O L 24 HJOF</b>	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	54	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW = Schlüsselweite