


Eigenschaften					
Anschluss 1	UN/UNF-Außengewinde				
Dichtform 1	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen				
Anschluss 2	UN/UNF-Innengewinde				
Dichtform 2	74° Innenkonus				
Bauart	Einschraub-Stutzen				
Bauform	gerade				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





Artikel					
Bezeichnung	G1	G2	SW	OR	
			(mm)		
GE O 06 IJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98	
GE O 10 IJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46	
GE O 10 IJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46	
GE O 12 IJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95	
GE O 12 IJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95	
GE O 16 IJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95	

SW = Schlüsselweite