


Eigenschaften			
Anschluss 1	UN/UNF-Außengewinde		
Dichtform 1	74° Außenkonus		
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde		
Dichtform 2	74° Außenkonus		
Bauart	Schottverschraubung-Stutzen		
Bauform	gerade		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		





Artikel				
Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1	
SV HJ 04	7/16" -20 UNF	17	17	
SV HJ 05	1/2" -20 UNF	19	19	
SV HJ 06	9/16" -18 UNF	22	22	
SV HJ 08	3/4" -16 UNF	24	24	
SV HJ 10	7/8" -14 UNF	30	30	
SV HJ 12	1.1/16" -12 UN	36	36	
SV HJ 14	1.3/16" -12 UN	38	38	
SV HJ 16	1.5/16" -12 UN	41	41	
SV HJ 20	1.5/8" -12 UN	50	50	
SV HJ 24	1.7/8" -12 UN	55	55	
SV HJ 32	2.1/2" -12 UN	65	65	

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

SV HJ VA Schottverschraubung-Stutzen, Edelstahl