

# SV HJOF

## Schottverschraubung-Stutzen

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Anschluss 2</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Schottverschraubung-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
<b>SV HJOF 04</b>	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
<b>SV HJOF 06</b>	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08</b>	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 10</b>	1" -14 UNS	36	36	15,60 x 1,78
<b>SV HJOF 12</b>	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
<b>SV HJOF 16</b>	1.7/16" -12 UN	46	46	23,52 x 1,78
<b>SV HJOF 20</b>	1.11/16" -12 UN	50	50	29,87 x 1,78
<b>SV HJOF 24</b>	2" -12 UN	60	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

<b>SV HJOF VA</b>	Schottverschraubung-Stutzen, Edelstahl
-------------------	--