

SV HJOF

Schottverschraubung-Stutzen

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anschluss 1 | ORFS-Außengewinde |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit O-Ring |
| Anschluss 2 | ORFS-Außengewinde |
| Dichtform 2 | flachdichtend mit O-Ring |
| Bauart | Schottverschraubung-Stutzen |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|-------------------|-----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SV HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 30 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 10 | 1" -14 UNS | 36 | 36 | 15,60 x 1,78 |
| SV HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| SV HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 46 | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SV HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 50 | 29,87 x 1,78 |
| SV HJOF 24 | 2" -12 UN | 60 | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

| | |
|-------------------|--|
| SV HJOF VA | Schottverschraubung-Stutzen, Edelstahl |
|-------------------|--|