

## Eigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | WEO-Steckbuchse     |
| <b>Dichtform 1</b> | O-Ring-abdichtend   |
| <b>Anschluss 2</b> | UN/UNF-Außengewinde |
| <b>Dichtform 2</b> | 74° Außenkonus      |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl               |



## Artikel

| Bezeichnung            | Baugröße | Betriebsdruck | G1             | Ø D1<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|------------|----|
| <b>WEO 13 SB HJ 06</b> | 3/8"     | PN 200        | 9/16" -18 UNF  | 13           | 43,1       | 22 |
| <b>WEO 16 SB HJ 08</b> | 1/2"     | PN 200        | 3/4" -16 UNF   | 16           | 45,7       | 27 |
| <b>WEO 16 SB HJ 10</b> | 1/2"     | PN 200        | 7/8" -14 UNF   | 16           | 48,3       | 27 |
| <b>WEO 16 SB HJ 12</b> | 1/2"     | PN 250        | 1.1/16" -12 UN | 16           | 50,9       | 30 |
| <b>WEO 23 SB HJ 12</b> | 3/4"     | PN 250        | 1.1/16" -12 UN | 23           | 61,9       | 32 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>WEO B DISA</b> | WEO-Dichtungssatz |
|-------------------|-------------------|