

# WEO SB FL / WEO SB FS

WEO-Steckbuchse

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	WEO-Steckbuchse
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-abdichtend
<b>Anschluss 2</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 2</b>	Rohrstutzen mit Schneidring
<b>Werkstoff</b>	Stahl



## Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Ø d2 (mm)	Baugröße	Betriebsdruck	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
<b>WEO 10 SB NW 06 FL</b>	L	8	1/4"	PN 250	10	48	19
<b>WEO 13 SB NW 10 FL</b>	L	12	3/8"	PN 250	13	51	22
<b>WEO 16 SB NW 13 FL</b>	L	15	1/2"	PN 250	16	54	27
<b>WEO 23 SB NW 20 FL</b>	L	22	3/4"	PN 250	23	68	32
<b>WEO 16 SB NW 13 FS</b>	S	16	1/2"	PN 350	16	59	27

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

<b>WEO B DISA</b>	WEO-Dichtungssatz
-------------------	-------------------