

WEO SB FL / WEO SB FS

WEO-Steckbuchse

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anschluss 1 | WEO-Steckbuchse |
| Dichtform 1 | O-Ring-abdichtend |
| Anschluss 2 | Rohrstutzen |
| Dichtform 2 | Rohrstutzen mit Schneidring |
| Werkstoff | Stahl |



Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Ø d2 (mm) | Baugröße | Betriebsdruck | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 SB NW 06 FL | L | 8 | 1/4" | PN 250 | 10 | 48 | 19 |
| WEO 13 SB NW 10 FL | L | 12 | 3/8" | PN 250 | 13 | 51 | 22 |
| WEO 16 SB NW 13 FL | L | 15 | 1/2" | PN 250 | 16 | 54 | 27 |
| WEO 23 SB NW 20 FL | L | 22 | 3/4" | PN 250 | 23 | 68 | 32 |
| WEO 16 SB NW 13 FS | S | 16 | 1/2" | PN 350 | 16 | 59 | 27 |

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersatzteile

| | |
|-------------------|-------------------|
| WEO B DISA | WEO-Dichtungssatz |
|-------------------|-------------------|