


Eigenschaften					
Anwendung	Hervorragend geeignet zum Durchleiten von Abgasen				
Ausführung	gewickelter Schlauch metallisch dichtend mehrkantige Ausführung				
Eigenschaften	Durch besondere Wickeltechnik sehr kleine Leckrate bei hoher Flexibilität				
Temp. Bereich	bis 650 °C einsetzbar				
Werkstoff	Edelstahlband 1.4301				





Hinweis

Wickelschläuche werden gestreckt gemessen.

Bestellhinweise

Andere Abmessungen auf Anfrage

ιτι	

Bezeichnung	Ø ID	Ø AD	Toleranzen ID/AD	Biegeradius (+10 %)	Gewicht gestaucht (pro m)
- Dezelementy	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
KAX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
KAX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
KAX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
KAX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
KAX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
KAX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
KAX 042	42,00	45,50	0,40	186	1,10
KAX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
KAX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
KAX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
KAX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
KAX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
KAX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
KAX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
KAX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
KAX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
KAX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
KAX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
KAX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
KAX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
KAX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
KAX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
KAX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
KAX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
KAX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
KAX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88

Produktvarianten

AVX Wickelschlauch für Abgase, Verzinktes Stahlband