


# BREMS

Bremsschlauch für Druckluftbremse

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Druckluftbremsanlagen              |
| <b>Besondere Merkmale</b> | witterungs- und alterungsbeständig |
| <b>Norm</b>               | DIN 74310                          |
| <b>Innenschicht</b>       | EPDM                               |
| <b>Einlage</b>            | eine Geflechteinlage aus Textil    |
| <b>Außenschicht</b>       | EPDM                               |
| <b>Farbe</b>              | schwarz                            |
| <b>Temp. min.</b>         | -40 °C                             |
| <b>Temp. max.</b>         | 70 °C                              |
| <b>Medien</b>             | Druckluft                          |



## Artikel

| Bezeichnung         | Innen-Ø<br>(mm) | Außen-Ø<br>(mm) | Wandstärke<br>(mm) | Betriebsdruck<br>(bar) | Berstdruck<br>(bar) | Rollenlänge<br>(m) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BREMS 11-3.5</b> | 11              | 18              | 3,5                | 10,0                   | 25                  | 100                |
| <b>BREMS 13-6</b>   | 13              | 25              | 6,0                | 10,0                   | 20                  | 100                |