DAMPF B
Dampfschlauch

Eigenschaften



Einsatzbereich	Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen
Besondere Merkmale	elektrisch leitfähig
Norm	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Innenschicht	EPDM
Einlage	zwei Geflechteinlagen aus Stahldraht
Außenschicht	EPDM (stoffgemustert)
Farbe	schwarz
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	210 °C
Medien	Dampf Heißwasser

Hinweis

Bitte beachten Sie die Richtlinien der BG CHEMIE T002; Schlauchleitungen Sicherer Einsatz / 6.3.3 Zusätzliche Hinweise für den Umgang mit Schlauchleitungen für Dampf und Heißwasser.
Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Die passende Schlaucharmaturen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.