# FP 104
Fettpressenschlauchleitung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Fettpressen |
| **Innenschicht** | Polyester |
| **Einlage** | eine Geflechteinlage aus Polyester |
| **Außenschicht** | PVC |
| **Farbe** | schwarz |
| **Medien** | Schmierfett |
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch oder zölliges Außengewinde zylindrisch |
| **Anschluss 2** | Schmiernippel H DIN 71412 |
| **Dichtform 1** | metallisch |
| **Schlauchnorm** | DIN 1283 |



## Artikel

| Bezeichnung | G1 | Berstdruck (bar) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| **FP 104-300 HM** | M 10 x 1 | 1000 | 300 |
| **FP 104-500 HM** | M 10 x 1 | 1000 | 500 |
| **FP 104-300 HR** | R 1/8" | 1000 | 300 |
| **FP 104-500 HR** | R 1/8" | 1000 | 500 |

G1 = Gewinde von Anschluss 1

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*