

# HD 200 T (2SN)

HD-Schlauch, hohe Temperaturbeständigkeit

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Nieder- und Mitteldruckkreisläufe mit extremen Temperaturen (z.B. Gießereien, Kompressoren) Hydraulik im Maschinenbau
<b>Besondere Merkmale</b>	hervorragende Ozon-, Wetter-, UV- und Temperaturbeständigkeit
<b>Norm</b>	EN 853 2 SN
<b>Innenschicht</b>	ölbeständiges, synthetisches Gummi
<b>Einlage</b>	zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahldraht
<b>Außenschicht</b>	synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Wetterbeständigkeit
<b>Farbe</b>	blau
<b>Temp. min.</b>	-55 °C
<b>Temp. max.</b>	135 °C
<b>Längenänderung</b>	+ 2 % bis - 4 %
<b>Medien</b>	Mineralöl Getriebeöl Glycol und Polyglycol Luft-Öldampf Wasser-Öl-Emulsion (bis + 100 °C)



## Hinweis

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Das Betreiben unter Druckluft erfordert eine geprickte Außendecke.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø min. (mm)	Innen-Ø max. (mm)	Ø Einlage min. (mm)	Ø Einlage max. (mm)	Außen-Ø max. (mm)	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
<b>HD 206 T</b>	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
<b>HD 208 T</b>	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
<b>HD 210 T</b>	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130
<b>HD 213 T</b>	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
<b>HD 216 T</b>	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
<b>HD 220 T</b>	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
<b>HD 225 T</b>	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
<b>HD 232 T</b>	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
<b>HD 240 T</b>	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
<b>HD 250 T</b>	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = Nenndurchmesser, Nennweite