

Eigenschafter	1					
Einsatzbereich	Hochdruckkreisläufe mit hoher Belastung hydrostatische Getriebe Schiffbau Bergbau und Tagebau					
Norm	SAE 100 R 15					
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi					
Einlage	vier (bis NW 25) oder sechs (ab NW 32) Spiralen aus höchstzugfestem Stahldraht					
Außenschicht	synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit					
Farbe	schwarz					
Temp. min.	-40 °C					
Temp. max.	121 °C					
Längenänderung	+ 2 % bis - 2 %					
Medien	Mineralöl Glycol Wasser (0 °C bis + 70 °C) Wasser-Öl-Emulsionen					



## Hinweis

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Artikel											
Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.		
HD 720	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	265		
HD 725	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	330		
HD 732 S	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	445		
HD 740	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	530		
HD 750	51	32	2"	50,8	71,5	420,0	840	1680	700		

DN = Nenndurchmesser, Nennweite