

Eigenschafter	า					
Einsatzbereich	n Hochdruckreinigungsgeräte					
Norm	EN 853 1 SN					
Innenschicht	wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches Gummi					
Einlage	eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht					
Außenschicht	umweltverträgliches synthetisches Gummi					
Farbe	blau					
Temp. min.	-10 °C					
Temp. max.	150 °C					
Längenänderung	+ 2 % bis - 4 %					
Medien	Wasser Mineralöl (bis + 100 °C) Wasser-Öl-Emulsionen					



Hinweis

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Artikel									
Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.	
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100	
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115	
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130	
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite