


# HF 200 (2SN)

## Heißwasserschlauch

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Hochdruckreinigungsgeräte
<b>Norm</b>	EN 853 2 SN
<b>Innenschicht</b>	wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches Gummi
<b>Einlage</b>	zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahldraht
<b>Außenschicht</b>	umweltverträgliches synthetisches Gummi
<b>Farbe</b>	blau
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	150 °C
<b>Längenänderung</b>	+ 2 % bis - 4 %
<b>Medien</b>	Wasser Mineralöl (bis + 100 °C) Wasser-Öl-Emulsionen



### Hinweis

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = Nenndurchmesser, Nennweite