

Eigenschafter	1		
Einsatzbereich	ochdruckreinigungsgeräte		
Norm	EN 853 1 SN		
Innenschicht	wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches Gummi		
Einlage	eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht		
Außenschicht	umweltverträgliches synthetisches Gummi		
Farbe	schwarz		
Temp. min.	-10 °C		
Temp. max.	150 °C		
Längenänderung	+ 2 % bis - 4 %		
Medien	Wasser Mineralöl (bis + 100 °C) Wasser-Öl-Emulsionen		



Hinweis

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Artikel									
Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.	
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100	
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115	
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130	
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite