


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Niederdruckbereich für Kompressoren
<b>Besondere Merkmale</b>	alterungs- und witterungsbeständig
<b>Innenschicht</b>	SBR
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Synthetikgarn
<b>Außenschicht</b>	SBR glatt
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-25 °C
<b>Temp. max.</b>	70 °C
<b>Medien</b>	Wasser ölenebelhaltige Druckluft



## Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	BD* für Luft (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	60	30	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	60	35	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	60	40	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	60	75	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	60	90	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	60	120	40

BD = Betriebsdruck