


# KP 100 P

HD-Schlauch, kompakt, Pilot

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhältnissen<br>Vorsteuerschläuche<br>Rücklaufschläuche |
| <b>Besondere Merkmale</b> | enger Biegeradius<br>knickresistent  |
| <b>Innenschicht</b>       | ölbeständiges, synthetisches Gummi   |
| <b>Einlage</b>            | eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht  |
| <b>Außenschicht</b>       | umweltverträgliches synthetisches Gummi  |
| <b>Farbe</b>              | schwarz  |
| <b>Temp. min.</b>         | -40 °C   |
| <b>Temp. max.</b>         | 100 °C   |
| <b>Medien</b>             | Mineralöl<br>Öl auf Polyglycolbasis<br>Wasser (0 °C bis + 70 °C)<br>Wasser-Öl-Emulsionen       |



## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Size | Zoll  | Innen-Ø<br>(mm) | Außen-Ø<br>(mm) | Betriebsdruck<br>(bar) | Berstdruck<br>(bar) | Biegeradius min.<br>(mm) |
|-------------|-----|------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| KP 106 P    | 6   | 4    | 1/4"  | 6,4             | 11,5            | 120,0                  | 480                 | 25                       |
| KP 108 P    | 8   | 5    | 5/16" | 7,9             | 13,1            | 120,0                  | 480                 | 30                       |
| KP 110 P    | 10  | 6    | 3/8"  | 9,5             | 14,8            | 100,0                  | 400                 | 40                       |
| KP 113 P    | 12  | 8    | 1/2"  | 12,7            | 18,0            | 100,0                  | 400                 | 50                       |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite