

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzbereich | Kühlerschlauch |
| Norm | DIN 73411 |
| Innenschicht | EPDM |
| Einlage | bis ID 19: eine Geflechteinlage aus Polyester; ab ID 20: eine Geflechteinlage aus Rayon |
| Außenschicht | EPDM (ab ID 20 mm stoffgemustert) |
| Farbe | schwarz |
| Temp. min. | -40 °C |
| Temp. max. | 120 °C |
| Medien | Kühlwasser Kühlfüssigkeiten |



Artikel

| Bezeichnung | ID x Wand | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| KUEHLER 08-3.5 | 8 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 10-3.5 | 10 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 12-3.5 | 12 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 13-3.5 | 13 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 15-3.5 | 15 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 16-3.5 | 16 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 18-3.5 | 18 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 20-3.5 | 20 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 22-3.5 | 22 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 25-3.5 | 25 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 28-4 | 28 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 30-4 | 30 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 32-4 | 32 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 35-4 | 35 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 38-5 | 38 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 40-5 | 40 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 42-5 | 42 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 45-5 | 45 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 50-5 | 50 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 55-5 | 55 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 60-5 | 60 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 70-5 | 70 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 90-6 | 90 x 6 | 4,0 | 12 | 40 |