


Eigenschaften							
Einsatzbereich	ch Niederdruckkreisläufe (keine Druckstoßbelastungen oder kritische Anwendungen) Rücklaufschläuche pneumatische Steuerungen						
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi						
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil						
Außenschicht	öl- und witterungsbeständiges, synthetisches Gummi						
Farbe	grau						
Temp. min.	-40 °C						
Temp. max.	100 °C						
Medien	Mineralöl Gefrierschutzlösungen Luft (bis + 70 °C) Wasser (0 °C bis + 85 °C) Wasser-Öl-Emulsionen						



Artikel											
Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø min.	Innen-Ø max.	Außen-Ø min.	Außen-Ø max.				Biegeradius min.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite