

# ND 300 T

Niederdruck- und Steckschlauch

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Hochtemperaturanwendungen
<b>Innenschicht</b>	synthetisches PKR-Gummi
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus hochfestem Textilgarn
<b>Außenschicht</b>	synthetisches PKR-Gummi
<b>Farbe</b>	blau
<b>Temp. min.</b>	-48 °C
<b>Temp. max.</b>	150 °C
<b>Medien</b>	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis Frostschutzmittel Kühlmittel Schmieröl Luft (bis +100°C) Wasser (0 °C bis + 85 °C) Wasser-Öl-Emulsionen



## Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite