# PROPAN
Propangas-Schlauch

## Eigenschaften




| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Propangasbrenner |
| **Norm** | EN ISO 3821 (vormals EN 559) |
| **Innenschicht** | NBR |
| **Einlage** | eine Geflechteinlage aus Textil |
| **Außenschicht** | synthetisches Gummi |
| **Farbe** | orange |
| **Temp. min.** | -20 °C |
| **Temp. max.** | 70 °C |
| **Medien** | Butan<br>Propan |

## Artikel

| Bezeichnung | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Biegeradius min. (mm) | Rollenlänge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPAN 6-3.5** | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 65 | 100 |
| **PROPAN 6-5** | 6 | 14 | 4,0 | 20,0 | 60 | 75 | 100 |
| **PROPAN 9-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 | 60 | 85 | 100 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*