

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.
<b>Besondere Merkmale</b>	Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel
<b>Innenschicht</b>	Weich-PVC
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus Textil
<b>Außenschicht</b>	Weich-PVC
<b>Farbe</b>	blau
<b>Temp. min.</b>	-5 °C
<b>Temp. max.</b>	60 °C
<b>Medien</b>	Wasser Luft



### Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = Betriebsdruck

### Produktvarianten

<b>PSG</b>	Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar
<b>PSG GRUEN</b>	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün
<b>PSG ROT</b>	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot
<b>PSG SCHWARZ</b>	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz