


Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzbereich | allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc. |
| Besondere Merkmale | Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel |
| Innenschicht | Weich-PVC |
| Einlage | eine Geflechteinlage aus Textil |
| Außenschicht | Weich-PVC |
| Farbe | grün |
| Temp. min. | -5 °C |
| Temp. max. | 60 °C |
| Medien | Wasser Luft |



Artikel

| Bezeichnung | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | BD* bei 20°C (bar) | Biegeradius min. (mm) |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| PSG 06-3 GRUEN | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 GRUEN | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 10-3 GRUEN | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 GRUEN | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |

BD = Betriebsdruck

Produktvarianten

| | |
|--------------------|--|
| PSG | Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar |
| PSG BLAU | PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau |
| PSG ROT | PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot |
| PSG SCHWARZ | PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz |