


Eigenschaften			
Einsatzbereich	allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.		
Besondere Merkmale	Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel		
Innenschicht	Weich-PVC		
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil		
Außenschicht	Weich-PVC		
Farbe	grün		
Temp. min.	-5 °C		
Temp. max.	60 °C		
Medien	Wasser Luft		



Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø	Wandstärke ^(mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min.
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = Betriebsdruck

Produktvarianten		
PSG	Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar	
PSG BLAU	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau	
PSG ROT	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot	
PSG SCHWARZ	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz	