


Eigenschaften			
Einsatzbereich	allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.		
Besondere Merkmale	Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel		
Innenschicht	Weich-PVC		
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil		
Außenschicht	Weich-PVC		
Farbe	rot		
Temp. min.	-5 °C		
Temp. max.	60 °C		
Medien	Wasser Luft		



Artikel						
Bezeichnung	Innen-Ø	Außen-Ø	Wandstärke ^(mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min.	
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25	
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30	
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35	
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40	
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60	
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100	

BD = Betriebsdruck

Produktvarianten		
PSG	Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar	
PSG BLAU	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau	
PSG GRUEN	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün	
PSG SCHWARZ	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz	