

# PSG ROT

PVC-Schlauch mit Geflechteinlage

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.

**Besondere Merkmale** Härte: ca. 77° Shore A  
umweltfreundlich und schwermetallfrei  
abriebfest und alterungsbeständig  
sterilisationsfähig  
dauerhafte Transparenz  
sehr flexibel

**Innenschicht** Weich-PVC

**Einlage** eine Geflechteinlage aus Textil


**Außenschicht** Weich-PVC

**Farbe** rot

**Temp. min.** -5 °C

**Temp. max.** 60 °C

**Medien** Wasser  
Luft



## Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = Betriebsdruck

## Produktvarianten

**PSG** Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar

**PSG BLAU** PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau

**PSG GRUEN** PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün

**PSG SCHWARZ** PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz