


### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.
<b>Besondere Merkmale</b>	Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel
<b>Innenschicht</b>	Weich-PVC
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus Textil
<b>Außenschicht</b>	Weich-PVC
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-5 °C
<b>Temp. max.</b>	60 °C
<b>Medien</b>	Wasser Luft



### Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
<b>PSG 06-3 SCHWARZ</b>	6,0	12,0	3,0	23,0	25
<b>PSG 09-3 SCHWARZ</b>	9,0	15,0	3,0	19,0	35
<b>PSG 10-3 SCHWARZ</b>	10,0	16,0	3,0	17,0	40
<b>PSG 13-3.5 SCHWARZ</b>	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = Betriebsdruck

### Produktvarianten

<b>PSG</b>	Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar
<b>PSG BLAU</b>	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau
<b>PSG GRUEN</b>	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün
<b>PSG ROT</b>	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot