

PSG SCHWARZ

PVC-Schlauch mit Geflechteinlage

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.

Besondere Merkmale Härte: ca. 77° Shore A
umweltfreundlich und schwermetallfrei
abriebfest und alterungsbeständig
sterilisationsfähig
dauerhafte Transparenz
sehr flexibel

Innenschicht Weich-PVC

Einlage eine Geflechteinlage aus Textil


Außenschicht Weich-PVC

Farbe schwarz

Temp. min. -5 °C

Temp. max. 60 °C

Medien Wasser
Luft



Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = Betriebsdruck

Produktvarianten

PSG Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar

PSG BLAU PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau

PSG GRUEN PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün

PSG ROT PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot