


Eigenschaften						
Einsatzbereich	Schlauch für Saug- und Rücklaufleitungen mit engen Einbauverhältnissen					
Innenschicht	EPDM					
Einlage	zwei hochzugfeste Textileinlagen und eine Federstahlspirale					
Außenschicht	EPDM					
Farbe	schwarz					
Temp. min.	-40 °C					
Temp. max.	125 °C					
Medien	Wasser					



Hinweis

Nicht zur Verarbeitung mit Pressarmaturen geeignet.

Artikel											
Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min.		
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40		
SG 125 RI EP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60		
SG 132 RI EP	31	20	1.1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85		
SG 140 RI EP	38	24	1.1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110		
SG 150 RI EP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150		
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143		
SG 163 RI EP	63	38	2.1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159		
SG 176 RI EP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191		
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225		
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310		
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500		

DN = Nenndurchmesser, Nennweite