

Eigenschafte	en					
Einsatzbereich	Niederdruckschlauch für Kraftstoffleitungen					
Norm	DIN 73379					
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi					
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil					
Außenschicht	keine					
Farbe	schwarz					
Temp. min.	-35 °C					
Temp. max.	80 °C					
Medien	Ottokraftstoffe Diesel Rohöl Schmieröl					



Artikel											
Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.		
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20		
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25		
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25		
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30		
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40		
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45		
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50		
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70		

DN = Nenndurchmesser, Nennweite