


Eigenschaften							
Einsatzbereich	Niederdruckschlauch für Kraftstoffleitungen						
Norm	DIN 73379						
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi						
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil und eine Geflechteinlage aus verzinktem Stahldraht						
Außenschicht	keine						
Farbe	metallisch						
Temp. min.	-35 °C						
Temp. max.	80 °C						
Medien	Ottokraftstoffe Diesel Rohöl Schmieröl						



Artikel											
Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.		
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40		
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50		
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60		
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80		
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80		
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120		

DN = Nenndurchmesser, Nennweite