

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, Werften etc.			
Norm	IEC 60684-1 und 60684-2			
Farbe	braun			
Temp. min.	-60 °C			
Temp. max.	250 °C			
Werkstoff	Glasseidengeflecht beschichtet mit farblosem Silikonlack			



## **Beschreibung**

Bietet hervorragenden Schutz gegen Flüssigmetalle und Metallspritzer.

## Zusätzliche Informationen

Gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und thermische Schocks, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit in heißer Umgebung.

Artikel				
Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke <sup>(mm)</sup>	
FBSS 015	15	16,2	0,6	
FBSS 018	18	18,4	0,7	
FBSS 020	20	21,4	0,7	
FBSS 025	25	26,4	0,7	
FBSS 030	30	31,4	0,7	
FBSS 035	35	36,4	0,7	
FBSS 040	40	41,6	0,8	
FBSS 042	42	43,6	0,8	
FBSS 045	45	46,6	0,8	
FBSS 050	50	51,6	0,8	