SSK C

Scheuerschutz aus Kunststoff

Eigenschaften

Einsatzbereich	Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspruchung ausgesetzt sind.
Farbe	schwarz
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	60 °C
Werkstoff	Hart-PVC



Beschreibung

Schutzwendel aus flachem Kunststoffprofil schützt den Schlauch vor äußerem Abrieb.

Zusätzliche Informationen

Auch zur nachträglichen Montage und zur Bündelung von Schlauchleitungen geeignet.

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)
SSK C 07	7,5	-	-
SSK C 09	9,5	-	-
SSK C 13	13,0	16,2	1,6
SSK C 16	16,0	19,5	1,7
SSK C 23	20,0	25,0	2,3
SSK C 30	27,0	32,2	2,6
SSK C 40	35,0	40,0	2,8
SSK C 50	43,5	49,5	3,0
SSK C 60	64,0	72,5	4,3
SSK C 80	81,0	91,0	5,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.