

Eigenschaften

Einsatzbereich	Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspruchung ausgesetzt sind.
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Schutzwendel aus rundem Federstahldraht schützt den Schlauch vor extremen äußeren Abrieb.

Bestellhinweise

Andere Abmessungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Draht-Ø (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Produktvarianten

SSR VA	Scheuerschutz, rund, VA, Edelstahl
---------------	------------------------------------