

# STOP ROV

Stopflex-Befestigung Rohrverschraubung

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.

**Werkstoff** Stahl



## Beschreibung

Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken.

## Bestellhinweise

Die passende STOP-FS-Schelle bitte separat bestellen.

## Zusätzliche Informationen

Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.

## Artikel

Bezeichnung	Befestigungsbohrung (mm)	Länge (mm)	Bohrung Spannplatte (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4