

# STOP ROV

Stopflex-Befestigung Rohrverschraubung

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.

**Werkstoff** Stahl



## Beschreibung

Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken.

## Bestellhinweise

Die passende STOP-FS-Schelle bitte separat bestellen.

## Zusätzliche Informationen

Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.

## Artikel

| Bezeichnung        | Befestigungsbohrung<br>(mm) | Länge<br>(mm) | Bohrung Spannplatte<br>(mm) |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5                        | 300           | 6,4                         |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0                        | 450           | 8,4                         |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5                        | 450           | 8,4                         |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5                        | 450           | 8,4                         |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5                        | 450           | 8,4                         |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0                        | 450           | 8,4                         |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5                        | 450           | 8,4                         |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0                        | 450           | 8,4                         |