

Eigenschafte	en
Einsatzbereich	Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.
Werkstoff	Stahl



Beschreibung

Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken.

Bestellhinweise

Die passende STOP-FS-Schelle bitte separat bestellen.

Zusätzliche Informationen

Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.

Artikel

Bezeichnung	Befestigungsbohrung	Länge	Bohrung Spannplatte (mm)	
	(mm)	(mm)		
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4	
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4	
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4	
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4	
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4	
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4	
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4	
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4	
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4	
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4	
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4	
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4	
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4	
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4	
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4	