

STOP SAE

Stopflex-Befestigungen Flansch und andere

Eigenschaften

Einsatzbereich Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.

Werkstoff Stahl



Hinweis

Bei Flanschmontage muss eine Schraube 4 mm länger sein.

Beschreibung

Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken.

Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.

Bestellhinweise

Die passende STOP-FS-Schelle bitte separat bestellen.

Artikel

| Bezeichnung | Befestigungsbohrung (mm) | Länge (mm) | Bohrung Spannplatte (mm) |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |