

STOP SAE

Stopflex-Befestigungen Flansch und andere

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.

Werkstoff Stahl



Hinweis

Bei Flanschmontage muss eine Schraube 4 mm länger sein.

Beschreibung

Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken.

Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.

Bestellhinweise

Die passende STOP-FS-Schelle bitte separat bestellen.

Artikel

Bezeichnung	Befestigungsbohrung (mm)	Länge (mm)	Bohrung Spannplatte (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4