# AKM HL ME
Abreißkupplungs-Muffe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Meiller Fahrzeugbau |
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 24° Innenkonus |
| **Lieferumfang** | mit Staubschutz |
| **Temp. Bereich** | Mineralöl -30° C bis 100° C<br>Pflanzenöl -15° C bis 80° C |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Beschreibung

Abreißkupplungen entkuppeln sich automatisch bei zu hoher Zugbelastung und verhindern so ein Abreißen der Schlauchleitungen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Baureihe | für Rohr-Außen-Ø (mm) | Anschlussgewinde | Schottgewinde | S1 | S2 | Baugröße | Betriebsdruck (bar) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKM 13 HL 3 ME** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 30 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF = Sicherheitsfaktor

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*