# SKF IN SP

Schraubkupplung-Festhälfte

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| **Anschluss 1** | NPT-Innengewinde |
| **Dichtform 1** | gewindedichtend |
| **Restdruck** | Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich |
| **kompatibel mit** | Pioneer |
| **Zusatzmerkmal** | mit Kugel-Ventil |
| **Werkstoff** | Hochbeständiger Sonderstahl |
| **Oberfläche** | verzinkt, weiß chromatiert |



## Beschreibung

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

## Artikel

| Bezeichnung | Baugröße | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SP** | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN 06 SP** | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN SP** | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SP** | Staubschutz für SKF..SP |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*