

Eigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Industrie- und Fahrzeugbau |
| Bauart | Snap-tite Serie 78 |
| Anschluss 1 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| Restdruck | Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich |
| Werkstoff | Messing |



Beschreibung

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

Zusätzliche Informationen

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) | SF gek.* |
|-------------------------|-----|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| SKF 20 IR F SN78 | 19 | G 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 32 IR F SN78 | 31 | G 1.1/4" -11 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKF ZUBS F SN78 Staubschutz für SKF..SN 78